



WH36186603C

**robusto NUP Gr.1 komplett: SchlüsselSch. S3/1p/0-2-1-2/ ohne Zylin. IP55 Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V       |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

**Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 86 x 86 mm |
| Tiefe                       | 85.2 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 27 mm      |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Grau        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

**Texte**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Schaltart/Variante | Wechselschalter Schema 3/1-polig |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen               |