

OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar



**AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar, 30m (B2ca)**

· 4x Fasern, 4x LC/APC

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>4176011</b>
E-Nr.:	866700253
EAN:	7611614473727
Länge x Breite x Höhe	86x86 mm
Installationsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Schlaufenlänge (Spleisskassette)	60 cm je Faser
Biegeradius (Spleisskassette)	25 mm
Spleisschutz-Halter	Ja
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60 °C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60 °C
Farbe	Signalweiss (RAL 9003)
Kupplung   LC/APC Duplex	Mit Flansch, SC Simplex Footprint
Kupplung   Anzahl	2
Kupplung   Hülse Material	Keramik, geschlitz
Kupplung   Gehäuse Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Kupplung   Laser und Staubschutz	Integrierte Schutzklappe
Kupplung   Einfügedämpfung	≤ 0.20
Kupplung   Steckzyklen	1000
Glasfaserleitung   Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung   LC/APC-DX Steckverbinder	2x
Glasfaserleitung   Faser Type	Single Mode Optical Fibre
Glasfaserleitung   Faser Farbcodierung	1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau
Glasfaserleitung   Verseilungselement	Aramid Garn
Glasfaserleitung   Material	LSZH, IEC 60332-1/-2
Glasfaserleitung   BauPVo	B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016
Glasfaserleitung   Mantel Stärke	0.40 mm
Glasfaserleitung   Kabel Ø	3.00 mm +/- 0.15 mm
Glasfaserleitung   Kabel Beschriftung	KAISER FTTH E3S Connect System Cable / 2E9/125 G657A2 CPR B2ca DOP 12013034
Glasfaserleitung   Minimaler Biegeradius	40 mm (Installation), 10 mm (Permanent)
Glasfaserleitung   Zugkraft	250 N (Installation), 100 N (Permanent)
Glasfaserleitung   Druckfestigkeit	1000 N / 10 cm
Glasfaserleitung   Temperaturbereich Lagerung	-40°C / +85°C
Glasfaserleitung   Temperaturbereich Installation	-20° C / + 60° C
Glasfaserleitung   Temperaturbereich in Benutzung	-40°C / +80°C
Faserzahl	4
Kabellänge	30 m
Brandschutz Klassifizierung	B2ca
Versand	1

Innovativer Glasfaserteilnehmeranschluss mit einer Einbautiefe von max. 32mm zur passgenauen Unterputz Installation in allen gängigen Geräte-Verbindungsboxen. Der robuste Metalltragering mit Ausricht-Markierungen erlaubt ein komfortables montieren mit Schraubbefestigungen. Perfektes Faserablagemanagement durch drehbare und abziehbare Ablagetrommel auf der Rückseite. Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz. Design-Kompatibilität zu allen gängigen Schalterhersteller mit genormter TAE Abdeckung.