



Produktdatenblatt

49615/01 - Anschlussdose IP65 für FK 5G16/25mm² 5P



Anschlussdose zur Einspeisung oder Abzweigung Woertz IP65, 5-polig, 3LNPE, für Kabel bis 5x16mm², für Flachkabel Woertz 5G16/25mm², mit Befestigungsmöglichkeit, mit 2 Gewinde M40x1.5, mit auswählbarer Anschlussseite, halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718283246
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	-
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	883 g
Farbe	schwarz

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	3,3 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	200x85x91 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	7,87x3,35x3,58 inch
Schutzart	IP65



Produktdatenblatt

49615/01 - Anschlussdose IP65 für FK 5G16/25mm² 5P

Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	5x16 mm ² mm ²
Gewinde Kabelverschraubung	M40x1.5
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	76 (16 mm ²) / 80 (mit Flachkabel 5x25mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Widerstandsfähigkeit bei Schlag	IK08
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, schwarz
Werkstoff Haube	Polyamid, schwarz
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	2
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	3,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	Kreuzschlitz Nr.2
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	2 Nm



Produktdatenblatt

49615/01 - Anschlussdose IP65 für FK 5G16/25mm² 5P

Produktzubehör



49635 - Kabelverschraubung M40x1.5 Ø19-28mm SW IP68

Kabelverschraubung M40x1.5 Klemm bereich Ø 19-28mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen
Nr. 49615



Produktdatenblatt

49615/01 - Anschlussdose IP65 für FK 5G16/25mm² 5P

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G16 mm² (IP65)

Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.



Flachkabel-System Power 5G25 mm² (IP65)

Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility. Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.



Vorkonfektionierte EMobility Installation

Unsere Anschluss- und Abzweigdosen bieten eine sichere Absicherung Ihrer Elektroinstallationen. Die Montage ist einfach und flexibel dank vorkonfektionierten Rundkabeln und verschiedenen Kabelverschraubungen.

- Unsere Dosen sind witterungsbeständig dank IP65 Schutzklasse und bieten eine hohe Belastbarkeit bis zu 63A und Querschnitte bis zu 35 mm².

- Perfekt für Garagenanwendungen mit unseren speziellen Zubehörteilen. Vertrauen Sie auf unsere zuverlässigen Produkte für eine sichere Elektroinstallation!

Mit unseren Woertz Anschluss- und Abzweigdosen können Sie sich auf eine langlebige und zuverlässige Lösung für Ihre Elektroinstallationen verlassen. Schützen Sie Ihre Anschlüsse mit unserem FI-Schutz und profitieren Sie von der einfachen Montage und der flexiblen Anwendungsmöglichkeiten.

