



WH36595200C

robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 25 avec bornes à vis avec clapet IP21 Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur | Blanc de sécurité |
| Code RAL | 9003 |
| Finition | Mat |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Profondeur | 45 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36 mm |
| Profondeur de montage | 31 mm |

Raccordement

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm ² |
|-----------------------|---------------------------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Connectivité

| | |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
| Type de montage | Fixation par vis |

Équipement

| | |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 25 |
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Oui |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Non |
| Avec lampe de signalisation | Non |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Cache, porte

| | |
|-------------------|--|
| Type de couvercle | Couvercle rabattable à fermeture automatique |
|-------------------|--|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|--|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP21 |

Fonctions

| | |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Non |

Identification

| | |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Housse | Plaque pleine |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|