





MEDO® PRO 40

lampada a parete/a plafone, rotonda, 3000/4000 K, 19 W, a taglio di fase, 110°, bianco

Il nostro classico del design MEDO® si arricchisce di un nuovo modello ad alte prestazioni: MEDO® PRO. Il nuovo apparecchio colpisce per la sua durata di vita L80-B10@50.000h, per l'efficienza energetica di 120 lm/W e per la maggiore componente di luce indiretta. Anche il programma di installazione è all'insegna dell'efficienza, perché la nostra EasyBase la rende particolarmente rapida. La classe di protezione migliorata IP 50 e un eccellente indice di resa cromatica CRI >90 garantiscono una qualità eccezionale. L'alloggiamento disponibile in due eleganti colori, l'interruttore CCT e la possibilità di scegliere faciliamente tra 3000 K e 4000 K consentono inoltre grande libertà di progettazione. MEDO® PRO è disponibile in versione DALI e a fasi, ed è possibile scegliere tra vetro opalescente (UGR <25) e prismatico (UGR <19). Perché i vostri progetti più esigenti si meritano soltanto l'illuminazione migliore.



DATI TECNICI

Articolo	1007299
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP50
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.91
Numero di apparecchi a LS B16A	49
Numero di apparecchi a LS C16A	62
Livello di corrente di spunto	6.5 A
Durata della corrente di spunto	25 µs
Lumen	2550/2550 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °

Sorgente Luminosa

1807453	
---------	---

Accessori

1001952	MEDO sospensione 5 m , nera
1001950	MEDO sospensione 5 m , bianca
135250	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, nero, a 5 fili
1001951	MEDO sospensione 5 m , grigio argento
135251	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, bianco, a 5 fili
135254	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, grigio argento, a 5 fili

Colore	bianco/bianco
CRI	90
UGR ≤	25
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	9.2 cm
Diametro	38 cm
Peso netto	2 kg
Peso lordo	2.14 kg
BIG WHITE pagina	247