

## Guarnizioni per presse in gomma



### Guarnizioni per presse in gomma

- Design standard per tutti i tubi comuni
- Disegni speciali "su misura"

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>                        | <b>GPD 150.112.60</b> |
| E-No:                                        | 126741047             |
| EAN:                                         | 7611614325675         |
| Diametro esteriore                           | 150 mm                |
| Ø del foro                                   | 150-152 mm            |
| per tubi secondo DIN EN con diametro esterno | 112 mm                |
| Profondità                                   | 60 mm                 |
| Invio                                        | 1                     |

Le guarnizioni a pressione in gomma sono universalmente applicabili nell'ingegneria strutturale e civile per i settori della distribuzione di elettricità, gas e acqua. Sono adatte per sigillare tubi e fori di nucleo di tutti i diametri e possono essere montate in un tubo di rivestimento o direttamente in un foro di nucleo. Di conseguenza, l'anello in elastomero si espande uniformemente in tutte le direzioni e sigilla in modo affidabile la condotta.

- 2 strati, 60 mm (a tenuta di pressione fino a 5 bar)
- Tenuta all'acqua e ai gas di pressione (EPDM)
- Resistente ai fluidi aggressivi (NBR)
- Angolazione del tubo fino a 8° possibile
- A tenuta di gas