

Scatola per soffitto HWD 30



Scatola per soffitto HWD 30

- Per soffitti antincendio F30 - F90 (EI30 - EI90)
- Per soffitti antincendio F30 (EI30) senza isolamento
- Per soffitti antincendio F60 (EI60) se sostenuti con materiali isolanti minerali secondo EN 13501 parte 1
- Per soffitti antincendio F90 (EI90) con Rockwool / Termarock 100

Numero Ordine:	9463-50
E-No:	372632019
EAN:	4013456533479
Profondità	44 mm
Foro Ø	74 mm
Distanza viti	60 mm
Guide per conduttori fino a Ø 11,5 mm	2
Omologazione DIBt	Z-19.21-1788
Omologazione ETA	ETA-18/0091
Senza alogeni	Sì
Imballaggio interno / dell'invio	10/100

Scatola da soffitto HWD 30 per una protezione antincendio sicura da F30 a F90. Lo strato isolante integrato forma immediatamente schiuma in caso di incendio chiudendo l'apertura nel soffitto. La scatola a soffitto HWD 30 è assolutamente sicura anche se integrato in un secondo momento.

- Per soffitti antincendio F30-F90 (EI30-EI90)
- Non è necessario incapsulamento
- Per il montaggio di rilevatori di fumo, di movimento, ecc.
- Può essere usato come scatola di giunzione a soffitto con copertura antincendio
- Installazione successiva possibile

