

Messa a terra / Compensazione del potenziale

**Fascetta di messa a terra 1 ½ - 2"**

- Per due cavi di 4 - 50 mm² o due conduttori circolari fino a Ø 8 mm
- Bassa resistenza di contatto grazie al doppio contatto

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Numero Ordine: | 9620.02 |
| E-No: | 156841121 |
| EAN: | 7611614031323 |
| Materiale | Ottone stagnato |
| Dimensione nominale | 1 1/2" - 2" |
| Diametro del tubo in mm | 47,9-59,6 |
| Diametro del filo in mm | ≤ 8.0 |
| Invio | 10 |

I morsetti di messa a terra in ottone stagnato forniscono una connessione sicura alle tubazioni metalliche per la fornitura di acqua o riscaldamento e le collegano al collegamento equipotenziale principale.

- Per il collegamento di tubature metalliche all'equipotenziale principale
- Contatto ottimo e durevole tra il tubo e il collegamento equipotenziale
- Ampia area di contatto del conduttore grazie a due viti di contatto
- Facile integrazione di più tubi vicini nell'equipotenziale senza interrompere il collegamento equipotenziale
- Nessuna interruzione dell'equipotenziale in caso di smontaggio di un tubo