

ARTIKEL NR. 4749-030360

**DOTLUX LED-Pollerleuchte CONEground 65cm 9W 3000K**



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 in zeitlosem Design
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme
- Inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

<b>WARENGRUPPE</b>	EC000301_Wegeleuchte		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	360
<b>GEWICHT IN KG</b>	1,57	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP65
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	9	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	380	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 30.000 h bei 25°C
<b>LUMEN PRO WATT</b>	42	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,5
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>Länge:</b> 90mm		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
<b>Breite:</b> 90mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	42
<b>Höhe:</b> 650mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Durchmesser:</b> 90mm		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	grau
		<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 18 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>L80/B10</b>	30000
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	30000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	60000
		<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja

<b>FASSUNG</b>	-
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
<b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK08
<b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>	Nein
<b>MIT LICHTSENSOR</b>	Nein
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Steckklemme
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	9
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED austauschbar
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	60000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	15000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	E
<b>ELDAS-NR.</b>	941700169
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	90
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	9
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	90
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	650
<b>NENNSPANNUNG IN V</b>	230
<b>LICHTAUSTRITT</b>	Direkt
<b>ART DER VERDRÄHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Symmetrisch
<b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>	Pulverbeschichtet
<b>LICHTVERTEILER</b>	Sonstige
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>	Extrem breitstrahlend >80°