

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.640

# Armadi compatti da parete AX in 3 parti

Stato: 1/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.640 - Armadi compatti da parete AX in 3 parti

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX a tre elementi riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | AX 2260.640   |
| Esecuzione                    | Contenitori da parete IT  |
| Materiale                     | Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm  |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere  |
| Colore                        | Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035<br>Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)  |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore<br>Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa<br>Porta trasparente Design<br>Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm<br>Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E<br>Maniglia Comfort Mini |
| Unità di altezza              | 6 HE  |

# Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Dimensioni  | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 345 mm<br>Profondità: 473 mm  |
| Profondità di installazione                         | 420 mm  |
| Dimensioni utili per il montaggio                   | Larghezza utile: 502 mm<br>Profondità utile: 284 mm   |
| Profondità parte incernierata                       | 316 mm  |
| Profondità della struttura a parete                 | 135 mm  |
| Numero di chiusure                                  | 1   |
| Capacità di carico statico della parte incernierata | 300 N   |
| Capacità di carico statico della parete             | 100 N   |
| Materiale di base                                   | Lamiera d'acciaio   |
| Chiusura  | Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort Mini<br>Insero di chiusura: Insero di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E.             |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529            | IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore   |
| Confezione  | 1 pz.   |
| Peso netto  | 25 kg   |
| Peso lordo  | 25,5 kg   |
| Nota sulla classificazione PCF                      | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                  |
| Codice tariffa doganale                             | 94032080  |
| ETIM 9  | EC002500  |
| ETIM 8  | EC002500  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |
| Descrizione prodotto                                | AX Armadi da parete in 3 parti, LxAxP 600x345x473 mm, 6 HE, sezione a parete: flangia chiusa sopra e sotto, con maniglia Comfort Mini |

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità