




## SIGHT EVO

spot 3~, singolo, rettangolare, 4000 K, 25 W, 60°, nero

SIGHT EVO - La serie flessibile di faretto per binario trifase per una perfetta illuminazione d'accento. Dotata di faretto a una o due luci, opzioni CCT (3.000/4.000 K) e due potenze di sistema (18 W / 25 W), valorizza al meglio negozi, gallerie o showroom. Con UGR<19 e CRI>90, SIGHT EVO convince per l'eccellente qualità della luce. L'opzione DALI e la semplicità di installazione rendono l'apparecchio perfetto per applicazioni versatili.



## DATI TECNICI

Articolo	1010151
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	25 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	15
Numero di apparecchi a LS C16A	24
Livello di corrente di spunto	65 A
Durata della corrente di spunto	200 µs
Lumen	3200 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	16
Durata	50000 h
Risk Group	1

## Sorgente Luminosa

2432911	
---------	---

Lunghezza	117.5 cm
Larghezza	4.1 cm
Altezza	4 cm
Peso netto	0.82 kg
Peso lordo	1.3 kg
BIG WHITE pagina	637