

Einbaugehäuse ThermoX® Iso +



Aufstockelement für ThermoX® Iso +

- Für Einbaugehäuse für die Aussendämmung
- Für Dämmstärken 170 - 350 mm
- Anpassung an die Dämmstärke in 10-mm-Schritten

Artikel-Nr.:	1159-71
E-Nr.:	372999969
EAN:	4013456548190
Material	EPS
Länge	220 mm
Breite	110 mm
Höhe	190 mm
Dämmstärke in Kombination mit Art.-Nr. 1159-70	170 - 350 mm
Halogenfrei	Ja
Versand	6

Einbaugehäuse für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung. Durch das integrierte Dämmelement werden Wärmebrücken zuverlässig verhindert.

- Für die Installation von Leuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken
- Für alle gängigen Dämmstoffe geeignet
- Thermisch geschützter Installationsraum
- Vermeidung von Wärmebrücken durch das integrierte Dämmelement
- Für Dämmstärken ab 100 bis 160 mm (170 bis 350 mm mit Aufstockelement)
- Anpassung an die Dämmstärke in 10-mm-Schritten
- Einbaudurchmesser bis Ø 86 mm

