

ARTICLE NO. 5333

DOTLUX Bloc d'alimentation LED CC 400mA-700mA 16-28W incl. fiche femelle creuse



page de l'article

- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Le courant de sortie est réglable : 400/500/600/700mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 700mA et MW=4000K

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDéCESSEUR 4330 + 3573-1

POIDS EN KG 0.167
CONSOMMATION EN WATTS 16-33

Dimensions

Longueur: 170mm
Largeur: 63mm
Hauteur: 29mm

| | |
|---|-----------------------------------|
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| TENSION D'ENTRée | 186 - 240 AC/DC |
| COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| TC TEMPéRATURE EN °C | 85 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS | Oui |
| TENSION DE SORTIE | 30-50 |
| GARANTIE EN ANNéES | 3 |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE | Oui |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| DURée D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| NO ELDAS | 941010539 |
| DIAMèTRE EN MM | 0 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 63 |
| ABMESSUNGEN HóHE MM | 29 |
| Ausgangsstrom in A | |