




NUMINOS® MOVE S

incasso a plafone bianco/nero 3000K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1005352
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	690 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1

Sorgente Luminosa

791815	
--------	---

Accessori

1004055	Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE
1004058	Driver LED , 6,5 -10W 250mA
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , diffusore ellissi
1004787	NUMINOS® S , diffusore prisma
1004788	NUMINOS® S , diffusore smerigliato
1004789	NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape
1006139	Numinos® S Anello di ri- duzione , rotondo 160/100mm nero
1006140	Numinos® S Anello di ri- duzione , rotondo 160/100mm bianco
1006141	Numinos® S Anello di ri- duzione , quadrato 160/100mm nero
1006142	Numinos® S Anello di ri- duzione , quadrato 160/100mm bianco

Altezza	6.35 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.22 kg
Peso lordo	0.26 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	8.5 cm
Diametro d'incasso	9 cm
BIG WHITE pagina	41