

Einbaugehäuse EnoX®



LUFTDICHT

EnoX® Dichtschaumrahmen

- Zum Aufkleben auf das EnoX®-Gehäuse
- Zur Abdichtung der Dampfbremse zum Gehäuse

Artikel-Nr.:	9350-99
E-Nr.:	920849909
EAN:	4013456533011
Material	Polyamid
Versand	10

Das Einbaugehäuse EnoX® wird in Leichtbauwänden und -decken eingesetzt, die Teil einer luftdichten Gebäudehülle nach den MuKEn sind. Das Gehäuse bietet flexibel nutzbaren Installationsraum, der in die Dämmebene integriert wird. Somit wird ein unkontrollierter Luftaustausch vermieden und Leuchten, Lautsprecher, Displays oder elektronische Bauteile (z. B. Aktoren, Netzgeräte) können luftdicht und staubgeschützt installiert werden.

- Luftdichte Installation nach MuKEn
- Keine zusätzliche Installationsebene erforderlich
- Für Decke und Wand bei Sanierung und Neubau
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Thermisch geschützter Installationsraum 300 x 200 x 55 mm
- ECON®-Technik für luftdichte und werkzeuglose Einführung
- FX4-Technik für die schnelle Hohlwandmontage

