

ARTIKEL NR. 6618

DOTLUX LED-Netzteil max.80W 1-10V dimmbar 900m-1600mA



zur Artikelseite

- Konstantstromnetzteil einstellbar von 900-1600mA
- 20-50V 1-10V dimmbar
- passendes Netzteil zu QUICK-FIXdc

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.395

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 80

ABMESSUNGEN

Länge: 360mm

Breite: 30mm

Höhe: 26mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
POWER-FACTOR	0,9
TC TEMPERATUR IN °C	90
SCHUTZKLASSE	I
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
AUSGANGSSPANNUNG	20-50
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	120-277
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	120-277
SORTIMENT	Proline
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein

DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	dynamisch
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEHÄUSE	Metallgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Ja
ELDAS-NR.	919002291
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	90
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	26
AUSGANGSSTROM IN A	900-1600