

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED Decken- Wandleuchte VARIO 28 HF+NOT 3000-4000K 13-18W

Art-Nr 168962
EAN Code 7618403080012
ELDAS®-Nr 941 307 163
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie VARIO

Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "VARIO 28" / Farbe: weiss / Anschlussspannung: 230V / Farbtemperatur: CCT switch 3000K/4000K / Farbwiedergabe: CRI>85 / Zusatzfunktion: HF-Sensor, Notlichtelement (3h), Power Switch 13/18W - 1430/1980lm, IK10 / IP-Schutzart: IP40 / Masse DxH: 280x54mm

Die Einsatzmöglichkeiten der Wand- und Deckenleuchte mit dem raffinierten Design, sind vielfältig – in Treppenhäusern, Kellern, Fluren oder im Eingangsbereich sorgt die «VARIO» für eine optimale Beleuchtung und verleiht dem Raum zugleich eine stilvolle Atmosphäre. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umgestellt werden. Die Leistung ist von 13W auf 18W umschaltbar. Dank dem integrierten Notlichtelement leuchtet die «VARIO 28 HF+NOT» für 3 Stunden nach einem Stromunterbruch autonom weiter. Zusätzlich ist diese Leuchte mit einem Hochfrequenz-Sensor mit Tageslichterkennung ausgestattet. Erfassungsbereich, Sensitivität und Leuchtdauer werden mittels Infrarot-Fernbedienung 164590 einfach eingestellt.. Die Wand- und Deckenleuchte weist die Schutzart IP40 auf, diese umfasst den Schutz gegen das Eindringen von kleinsten, festen Fremdkörpern (IP4X).

- Gute Raumausleuchtung
- Farbtemperatur umschaltbar von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K)
- Leistung umschaltbar von 13W auf 18W
- Das Notlichtelement leuchtet 3 Stunden autonom nach einem Stromunterbruch
- Hochfrequenz-Sensor mit Tageslichterkennung

Spezifikationen

Einsatzgebiet

Deckenanbauleuchte
Wandleuchte

	Notleuchte
Zusatzfunktion	Sensor Notstromtauglich Funktionsanzeige/Funktionsleuchte
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	hochfrequent
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V
Max. Systemleistung	18.0 W
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Geeignet für Lampenleistung	18 W 13 W
Notstromversorgung integriert	ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiss 3300 bis 5300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtstrom	1430 lm 1980 lm
Leuchtenlichtausbeute	110.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Abstrahlwinkel	140.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥85
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Klirrfaktor (THD)	20
Ohne Dimmfunktion	ja
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Blendbegrenzung (UGR)	22
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit	IK10
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 Grad Celsius 45 Grad Celsius
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schaltzyklen	100000
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Aussendurchmesser	280 mm
Länge	280.0 mm
Breite	280.0 mm
Höhe	54.0 mm
Nettogewicht	0.91 kg
Garantie	5 Jahre