

Boîtier de plafond HWD 30



Boîtier de plafond HWD 30

- Pour plafonds anti-incendie F30 - F90 (EI30 - EI90)
- Pour plafonds anti-incendie F30 (EI30) sans isolation
- Pour plafonds anti-incendie F60 (EI60) en cas d'équipement avec des matériaux isolants minéraux selon EN 13501 Partie 1
- Pour les plafonds anti-incendie F90 (EI90) avec Rockwool / Termarock 100

Réf. d'article :	9463-50
E-No:	372632019
EAN:	4013456533479
Profondeur	44 mm
Ø du trou fraisé	74 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Introductions pour conduites jusqu'à 11.5 mm	2
Admission par DIBt	Z-19.21-1788
Homologation ETA	ETA-18/0091
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Boîte de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de F30 à F90. L'intumescence intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, la boîte de plafond HWD 30 garantit la sécurité.

- Pour plafonds coupe-feu F30-F90 et EI30-EI90
- Aucun coffrage nécessaire
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme coffret de branchement pour plafond avec un couvercle coupe-feu
- Installation ultérieure également possible

