


## NUMINOS® XS

plafonnier encastré, 2700 K, 40°, IP20, rond, noir

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |              |
|--|--------------|
| Réf.                                     | 1009274      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 6.9 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 900 lm       |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 40 °         |
| Coloris                                  | noir         |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 4.5 cm       |
| Diamètre                                 | 6.5 cm       |
| Poids net                                | 0.1 kg       |
| Poids brut                               | 0.2 kg       |

## Source Lumineuse

|         |   |
|---------|---|
| 2093755 |  |
|---------|---|

### Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre     |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Forme de découpe          | rond   |
| Profondeur d'encastrement | 11 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 5.5 cm |