

ARTICLE NO. 1794-1

**DOTLUX Tube à LED LUMENPLUS 120cm 15W couleur chair givré embout rotatif**



page de l'article

- ÉCLAIRAGE SPÉCIAL POUR COMPTOIRS DE BOUCHERIE
- Couvercle incassable en polycarbonate
- Économiser deux fois plus : De l'électricité pour l'éclairage et la réfrigération !
- Pas de charge thermique sur les marchandises, ce qui réduit considérablement les pertes d'entailles et de marchandises
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages sous blister des produits frais
- Les tons rouges spéciaux de la LED donnent un aspect frais aux produits de viande et de charcuterie
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments.
- Il peut donc également être utilisé dans les domaines certifiés selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC).

**CATéGORIE DE PRODUITS** EC001959\_LED-Lampe/Multi-LED

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.2  
**CONSOMMATION EN WATTS** 15  
**FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN** 1590  
**LUMEN PAR WATT** 106

**ANGLE DE RAYONNEMENT** 180  
**DIMMABLE** Non  
**INDICE DE PROTECTION (IP)** IP20  
**TENSION D'ENTRÉE** 176 - 240 AC/DC  
**DURÉE DE VIE UTILE** environ 50.000 h à 25°C  
**TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN** -  
**INDICE DE RENDU DE COULEUR** CRI > 85  
**CONSTRUCTION** autre  
**POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)** 0,96  
**COURANT D'APPEL EN A** 0  
**LUMEN PAR WATT** 106  
**TYPE DE TENSION** AC/DC  
**COULEUR DU BOÎTIER** incolore  
**CYCLES DE FONCTIONNEMENT** > 100.000  
**GARANTIE EN ANNÉES** 5  
**L80/B10** 50000  
**GRADATION SANS GRADATEUR** Non  
**ASSORTIMENT** Proline  
**CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015** -  
**DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C** 50000  
**VARIATION TOUCH AND DIM** Non  
**VARIATION ZIGBEE** Non

**Dimensions**

**Longueur:** 1200mm  
**Largeur:** 26mm  
**Hauteur:** 26mm  
**Diamètre:** 26mm

<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>FORME DE LA LAMPE</b>	Cylindre (double culot)
<b>COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>AVEC TéléCOMMANDE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc lumière du jour >5300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	F
<b>NO ELDAS</b>	941801189
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	26
<b>FLUX LUMINEUX EN LM</b>	1270
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	-20-40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	26
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	26
<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	230
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT...</b>	180
<b>FINITION VERRE/COUVERCLE</b>	Opale
<b>COULEUR</b>	Blanc
<b>DÉSIGNATION DE LA LAMPE</b>	Autre