

Pixo Line 1500 Asym R 830 Black

Code article 0007839

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Pixo Line 1500 Asym R 830 Black
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Montage	Track mounting
General application	Retail, Hospitality, Museums & Galleries, Office
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
ETIM Class	EC000996
Warranty	5 ans

Durée de vie

Lifespan L70 B50	90000
Lifespan L70 B20	90000
Lifespan L70 B10	90000
Lifespan L80 B50	90000
Lifespan L80 B20	79000
Lifespan L80 B10	76000
Lifespan L90 B50	43000
Lifespan L90 B20	37000
Lifespan L90 B10	36000

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	7200
Luminaire efficacy (lm/W)	144
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Photobiological Risk Group	Not applicable

Données physiques

Housing colour	Black
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Longueur (mm)	1464
Largeur (mm)	37
Nominal Product Height (mm)	38.4
Poids (kg)	0.9

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Electrical protection	Class III
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	N/A

Emballage

Product EAN number	5410288078397
Longueur simple de l'emballage (cm)	147.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.3
Packaging single depth (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288078394
Units per outer package	10
Packaging outer length / height (cm)	149.0
Packaging outer width (cm)	24.0
Packaging outer depth (cm)	11.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (°C)	-20-40