

ARTIKEL NR. 4839-0E27

**DOTLUX LED-Leuchte LUNAE27-sensor 1xE27 Ø330 IP44 mit Sensor**



zur Artikelseite



- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung IK07 / IP44
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstarke QUICK-FIX LED-Leuchte ersetzt werden kann.
- Werkzeugloser Austausch mit dem Leuchte-in-Leuchte System
- Kompatibel mit allen E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W
- Geeignet für den Einsatz mit E27 LED-Leuchtmitteln bis 12 W
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
- folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 6m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer

**WARENGRUPPE** EC000414\_Leuchteneinbaugehäuse

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0.56

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 330mm  
**Breite:** 330mm  
**Höhe:** 95mm  
**Durchmesser:** 330mm

<b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>	0
<b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>	0
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ANWENDUNG</b>	Für Plattendecke
<b>GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	20
<b>GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN</b>	Nein
<b>MIT BETRIEBSGERÄTERAUM</b>	Ja
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	920000029
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	330
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	330
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	95
<b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>	0
<b>WERKSTOFF</b>	Sonstige