

ARTICLE NO. 2844

DOTLUX Module LED ADQplus 24V 24pcs/rideau lumineux IP65 115W par rideau lumineux 6000K



PROLINE



page de l'article

- Montage en quelques secondes, simple et sans soudure, uniquement aux coins du rideau lumineux grâce à des modules pré-assemblés de grande taille
- Des LED espacées régulièrement assurent un éclairage optimal de la surface publicitaire
- La protection contre le jaunissement par l'eau assure une puissance lumineuse stable
- Indice de rendu des couleurs élevé (Ra>80)
- Séparable après chaque barre lumineuse

ENERGY

DOTLUX
2844

115
kWh/1000h

2019/2015

CATéGORIE DE PRODUITS EC000996_LED-Modul

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 2.1

CONSOMMATION EN WATTS 115

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 11500

LUMEN PAR WATT 100

Dimensions

Longueur: 1320mm

Largeur: 1000mm

Hauteur: 9mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
PLAGE DE TEMPéRATURE	-40°C à +40°C
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	6000
LUMEN PAR WATT	100
TYPE DE TENSION	DC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRée	24 V DC
GARANTIE EN ANNéES	5
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	24 V DC
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	F
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non

ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	5,625
NO ELDAS	941600099
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	1000
ABMESSUNGEN HöHE MM	9
ANGLE DE RAYONNEMENT_	120
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc