

ARTIKEL NR. 2036-1

DOTLUX Aufbaurahmen für Deckenmontage 1195x295x51mm LED-Panele



zur Artikelseite

- Aufbaurahmen für 1195 mm LED-Panels für Betondecken, Holzdecken und Trockenbaudecken
- Montage durch 4 Federwinkel
- Einbauöffnung: 1195 x 295 x 51 mm
- Die glatte Oberseite sorgt für eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung

WARENGRUPPE	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
NACHFOLGEARTIKEL	2036-2	EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	300
VORGÄNGERARTIKEL	2036	EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	1200
GEWICHT IN KG	1.145	GARANTIE IN JAHREN	5
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
		ANWENDUNG	Für Ortbeton
ABMESSUNGEN		GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
Länge: 1202mm		GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Nein
Breite: 305mm		GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Ja
Höhe: 51mm		MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
		WERKSTOFF	Aluminium
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941919309
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	305
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	51
		EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	50