


# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Satin 4500 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212531  
EAN: 7021982125317



### Électrique

Wattage du système: 40W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 4410lm  
Emergency lumen: EM 390lm  
Efficacité lumineuse: 110 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Réflecteur mat satiné  
Faisceau: 62°  
UGR: UGR<22  
Groupe de risque photobiologique: RG 1



### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK08  
IP Class: IP54/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme  
Couleur: Blanc/Mat satiné  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Câble: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 216  
Cut-out (mm): 200  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 90  
Poids (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 240 x 102

