

ARTICLE NO. 6036-040120

DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 600mm 6W 24V 4000K



page de l'article

- Éclairage professionnel des étagères pour chaque domaine d'application
- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 72 watts à haute efficacité avec un courant très faible permet une efficacité du système de 92 Lm/watt max.
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 2 aimants inclus dans la livraison
- Permet une utilisation pour toutes les tailles d'étagères grâce à une bande de courant magnétique de 25 m pouvant être découpée
- Flexibilité totale grâce aux modules LED RETAILO librement sélectionnables
- Ballast recommandé non gradable 100.000 heures Référence : 6067

ENERGY

DOTLUX
6036-040120

6
kWh/1000h

CATéGORIE DE PRODUITS EC000996_LED-Modul

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.053

CONSOMMATION EN WATTS 6

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 550

LUMEN PAR WATT 92

Dimensions

Longueur: 600mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 17mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
LUMEN PAR WATT 92
CLASSE DE PROTECTION II
TYPE DE TENSION DC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 200.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24
GARANTIE EN ANNÉES 5
L80/B10 200000
GRADATION SANS GRADATEUR Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24
ASSORTIMENT ProLine
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 F
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 200000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	263
NO ELDAS	941301789
DIAMÈTRE EN MM	0
FLUX LUMINEUX EN LM	550
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	40
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HöHE MM	17
ANGLE DE RAYONNEMENT_	120
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc