

ARTIKEL NR. 3671-499120

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver-exit Ø490mm 33W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Dekorning aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlusssklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

WARENGRUPPE EC001957_Sicherheitsleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3671-399160

GEWICHT IN KG 1,61
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 3240/3730/3620
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 33
LUMEN PRO WATT 98/113/110

ABMESSUNGEN

Länge: 490mm
Durchmesser: 490mm
Breite: 490mm
Höhe: 115mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP44
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE 0
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/5700
POWER-FACTOR 0,95
IK SCHUTZGRAD IK06
AKKULAUFZEIT 3h
LUMEN PRO WATT 98/113/110
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE Nein
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM 0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 186-240
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
NENNSTROM IN A 0,17
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE 186-240
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest

SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	0
FASSUNG	ohne
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckanschluss
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941003989
DURCHMESSER IN MM	490
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	33
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	490
ABMESSUNGEN HÖHE MM	115
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	32
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	54
LICHTVERTEILER	Ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige