

## Agente di protezione

per la protezione di apparecchiature elettriche

Specialmente per prevenire ed eliminare i difetti delle installazioni elettriche causati da umidità, corrosione, contaminazione o attrito. La bassa tensione superficiale e le eccellenti proprietà di strisciamento anche nei punti più difficili da raggiungere, penetrano nelle fessure più sottili e quindi dispiegano la loro efficacia.



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Spray
Codice articolo	124045

### Proprietà

Penetra e lubrifica

### Applicazioni

Protezione anticorrosione

Protezione antiossidante

Protezione contro le scintille volanti

Protezione contro le correnti di dispersione

Protezione contro i cortocircuiti

Manutenzione e protezione delle apparecchiature elettriche

Migliora il coefficiente di resistenza

Rimuove e sigilla dall'umidità

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Spray
Codice articolo	124045
Content	0.4 l
Colori	trasparente
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.8 g/cm <sup>3</sup>
Dielectric strength	150 kV/mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Spray
Codice articolo	124045
Ambito di consegna	Agente di protezione (Spray)
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	20 °C
Numero di tariffa doganale	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Latta	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	12	120
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	65	276	1200
Larghezza (mm)	65	219	800
Altezza (mm)	200	212	550
Peso netto (kg)	0.434	5.208	52.08
Peso lordo (kg)	0.434	5.219	70.28