

## Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/360
Codice articolo	146435
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

#### Proprietà

Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati

Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata

Resistente agli alcalini terrosi

Resistente alla muffa e all'olio

Stabilizzato contro i raggi UV

Resistente agli acidi e agli alcali diluiti

Senza alogeni

Altamente infiammabile

Privo di silicone

#### Applicazioni

Raggruppamento

Fissare

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/360
Codice articolo	146435
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Holding force min	216 N
Bundle diameter max	101 mm
Lunghezza L	360 mm
Larghezza B	4.5 mm
Colori	colore naturale
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/360
Codice articolo	146435
Ambito di consegna	100 Fascette per cavi
Durata testi aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311006789

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	100	8000	96000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	600	1200
Larghezza (mm)	95	400	800
Altezza (mm)	35	310	1200
Peso netto (kg)	0.2	16	192
Peso lordo (kg)	0.205	16.3	210.2