

N. ELDAS®



spot da incasso a LED FIXO Ø68 nichel spazzolato 3000K 960lm 60°

Voce n 134170
Codice EAN 7610896020858
N. ELDAS® 941 315 673
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti FIXO

Descrizione

spot da incasso a LED "FIXO" nichel spazzolato/ con reattore/ 10.6W/ 230V/ 260mA/ temp. del colore: 3000K/ 960lm/ resa cromatica: CRI>90/ 60° angolo del fascio/ a taglio di fase in discesa dimmerabile/ foro: 68-70mm/ min. 70% di flusso lumi. dopo 50'000h da Ta -20° a +45°C

Grazie all'angolo a fascio di luce di 60°, questo faretto da incasso compatto è la soluzione ideale per locali bassi e corridoi in cui è richiesta un'illuminazione omogenea. FIXO convince per l'elevata emissione luminosa e l'eccellente resa cromatica, anche in ambienti con esigenze elevate. Può essere installato in fori di diametro compreso tra 68 e 70 mm. Le molle di tensione corte e curve assicurano una presa sicura sul soffitto e un montaggio semplice con tempi di installazione minimi. Grazie al dispositivo di controllo di alta qualità, è possibile effettuare un dimmeraggio continuo e senza sfarfallio utilizzando il taglio di fase e il taglio di fase in discesa. Questo faretto ha un tipo di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni non si limita alla sicurezza, ma è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Elevata emissione luminosa ed eccellente resa cromatica
- Ideale per profondità di installazione ridotte e ambienti bassi grazie all'angolo a fascio di luce di 60
- Adatto per l'installazione in materiali incombustibili e per l'attraversamento di looping
- Molle di tensione corte per scatole d'incasso per calcestruzzo strette
- Installazione semplice e tenuta sicura sul soffitto
- Dimmerazione infinitamente variabile e senza sfarfallio
- Tipo di protezione IP44 sul lato locale

Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

| | |
|--|-------------------------|
| funzione supplementare | molle di tensione corte |
| tipo di tensione | AC |
| tensione nominale | 220 V 240 V |
| corrente nominale | 260.00 mA |
| potenza max. del sistema | 10.6 W |
| flusso luminoso regolabile | no |
| adatto per potenza lampada | 10 W 10 W |
| temperatura del colore comandabile | no |
| temperatura di colore | 3000 K |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | bianco caldo <3300 K |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| flusso luminoso | 960 lm |
| rendimento luminoso della lampada | 95.00 lm/W |
| fattore di potenza | 0.95 |
| angolo del fascio | 60.00 Gradi |
| indice di resa cromatica IRC | IRC ≥90 |
| valore di sfarfallio Pst LM | 1 |
| Valore effetto stroboscopia SVM | 0.4 |
| fattore di distorsione (THD) | 25 |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | si |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | si |
| regolabilità | non regolabile |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| uscita della luce | diretto |
| limitazione dell'abbagliamento (UGR) | 21 |
| classe di protezione | II |
| grado di protezione (IP) | IP44 |

| | |
|---|---|
| grado di protezione (IP), lato soffitto | IP20 |
| lampadina | incluso |
| tipo di portlampada | saldamente installato |
| tipo di lampada | lampada LED |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | -20 grado Celsius 45 grado Celsius |
| adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM) | si |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 50000 h |
| cicli di commutazione | 100000 |
| numero max. di lampade per disgiuntore C10 | 19 |
| numero max. di lampade per disgiuntore B16 | 18 |
| numero max. di lampade per disgiuntore C16 | 30 |
| riflettore | ultra brillante |
| materiale della scatola | alluminio |
| finitura della superficie | opaco |
| colore | nicel |
| altezza/profondità di inserimento | 60 mm |
| diametro esterno | 80 mm |
| taglio standard | apertura 68mm |
| diametro di montaggio | 68 mm 70 mm |
| lunghezza | 80.0 mm |
| larghezza | 80.0 mm |
| altezza | 68.0 mm |
| peso netto | 0.31 kg |
| garanzia | 5 anni |



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch
