

ARTICLE NO. 5405

DOTLUX Batterie de recharge pour lampe de secours à LED EXITmulti (article 3177-160120) Li-FePO4 3,2V 1000mAh



page de l'article

- Batterie de recharge remplaçable de haute qualité

| | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| CATÉGORIE DE PRODUITS | EC003893_Akku (Lithium) für Fahrzeuge und Anwendungen | | |
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 3h |
| POIDS EN KG | 0,045 | GARANTIE EN ANNÉES | 3 |
| | | MODÈLE | Lithium-ion |
| | | APPLICATION | Autres |
| | | SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| Dimensions | | NO ELDAS | 941006089 |
| Longueur: 70mm | | DIAMÈTRE EN MM | 20 |
| Diamètre: 20mm | | TYPE | 0 |
| Largeur: 20mm | | CONNEXION FRONTALE | Non |
| Hauteur: 17mm | | TEMPÉRATURE DE CHARGE EN °C | 0-25 |
| | | TEMPÉRATURE DE DÉCHARGE EN °C | 0-25 |
| | | CONNECTEUR | Câbles et connecteurs |
| | | DURÉE DE VIE DU CYCLE à 80 % DE DÉCHARGE (DOD) | 500 |
| | | CHARGE MAX. COURANT DE CHARGE EN A | 1 |
| | | COURANT MAX. COURANT DE DÉCHARGE EN A | 1 |
| | | FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE POSSIBLE | Non |
| | | FONCTIONNEMENT EN SÉRIE POSSIBLE | Non |
| | | SYSTÈME DE GESTION DE LA BATTERIE (BMS) INTÉGRÉ | Non |
| | | ADAPTÉ AU CHARGEUR DE BATTERIE (REDRESSEUR) | Oui |

| | |
|--|------|
| FUSIBLE DE PUISSANCE INTéGRé | Non |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 20 |
| ABMESSUNGEN HóHE MM | 17 |
| TENSION NOMINALE EN V | 3,2 |
| HAUTEUR, POTEAUX COMPRIS, EN MM | 650 |
| CAPACITé EN MAH | 1000 |
| TEMPéRATURE AMBIANTE EN °C | 0-45 |