



HA352

**Interrupteur à coupure apparente 3P 160A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	7 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	160 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	160 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	160 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	160 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	160 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3	11.90 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	7 kA

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Montage fixe
Type de pôles	3P

**Dimensions**

Hauteur	135 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	120 mm

**Cache, porte**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	95 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	95 mm <sup>2</sup>

**Tension**

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à In	3 W
Puissance dissipée totale sous IN	9 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	105000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	72000 W

**Commandes et indicateurs**

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Fonctions**

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui

---

**Fonctions**

---

Fonction Interrupteur sectionneur	Oui
-----------------------------------	-----

---

**Equipement**

---

Commande motorisée optionnelle	Non
--------------------------------	-----

---

Nombre de contact auxiliaire inverseur	0
--	---

---

Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF	0
---	---

---

Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
---------------------------------------	---

---

**Installation, montage**

---

Couple de serrage	9 - 9.9 Nm
-------------------	------------

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
---------------	-----

---

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---