

ARTIKEL NR. 5169-OR0160

DOTLUX LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 rot 100er Kette



zur Artikelseite

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite
- Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044

WARENGRUPPE EC002706_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 1,3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 150
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 15000
LUMEN PRO WATT 100

ABMESSUNGEN

Länge: 190mm
Breite: 20mm
Höhe: 11mm

ABSTRAHLWINKEL 160
SCHUTZART (IP) IP67
LICHTFARBE rot
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN -
FARBWIEDERGABEINDEX -
POWER-FACTOR 0,94
ANZAHL DER LED/M 5
TC TEMPERATUR IN °C 60
LUMEN PRO WATT 100
LICHTSTROM LM/M 750
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC
SELBSTKLEBEND Ja
SCHALTZYKLEN > 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 25000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE 220-240 AC
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

| | |
|--|--------------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 25000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 50000 |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| SCHUTZART (NEMA) | 1 |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSFÜHRUNG | - |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR DIMMER | Nein |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| MIT ANSCHLUSSSET | Nein |
| MIT ENDSTÜCK | Nein |
| MIT SCHUTZABDECKUNG | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 50000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 13000 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | E |
| ELDAS-NR. | 941600779 - LC3 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 150 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 20 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 11 |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | 160 |
| ART DER VERDRAHTUNG | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| MONTAGEART | Sonstige |
| ANSCHLUSSART | Löten |