

ARTICLE NO. 5411

DOTLUX Batterie de recharge pour lampe de secours à LED EXITflat (art. n° 5406) Li-FePO4 18650 3.2V 1500mAh



page de l'article



- Batterie Li-FePO4 remplaçable de haute qualité

CATéGORIE DE PRODUITS	EC003893_Akku (Lithium) für Fahrzeuge und Anwendungen		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	GARANTIE EN ANNéES	1
POIDS EN KG	0.05	MODèLE	Lithium-ion
		APPLICATION	Autres
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941006149
Dimensions		DIAMèTRE EN MM	20
Largeur: 20mm		TYPE	0
Hauteur: 20mm		CONNEXION FRONTALE	Non
Longueur: 70mm		TEMPéRATURE DE CHARGE EN °C	0-25
Diamètre: 20mm		TEMPéRATURE DE DéCHARGE EN °C	0-25
		CONNECTEUR	Câbles et connecteurs
		DURéE DE VIE DU CYCLE à 80 % DE DéCHARGE (DOD)	500
		CHARGE MAX. COURANT DE CHARGE EN A	1,5
		COURANT MAX. COURANT DE DéCHARGE EN A	1,5
		BUS DE COMMUNICATION	sans
		FONCTIONNEMENT EN PARALLèLE POSSIBLE	Non
		FONCTIONNEMENT EN SéRIE POSSIBLE	Non
		SYSTèME DE GESTION DE LA BATTERIE (BMS) INTéGRé	Non
		ADAPTé AU CHARGEUR DE BATTERIE (REDRESSEUR)	Oui

ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	20
TENSION NOMINALE EN V	3,2
HAUTEUR, POTEAUX COMPRIS, EN MM	20
CAPACITÉ EN MAH	1500
TEMPÉRATURE AMBIANTE EN °C	0-25