

ARTICLE NO. 6067

DOTLUX Bloc d'alimentation 60W 24V avec câble 230V pour RETAILO



page de l'article

- Compatible avec notre luminaire LED pour étagère RETAILO
- montage facile du bloc d'alimentation par Plug & Play
- Bloc d'alimentation 60W tension constante 24V incl. prise européenne 230V

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.27

CONSOMMATION EN WATTS 60

Dimensions

Longueur: 114mm

Largeur: 50mm

Hauteur: 31mm

| | |
|--|------|
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,6 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non |
| TENSION DE SORTIE | 24 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 24 |
| GARANTIE EN ANNÉES | 3 |
| GRADATION SANS GRADATEUR | Non |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 24 |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |

| | |
|---|-----------------------------------|
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE | Non |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX | Non |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| COMPATIBLE IFTTT | Non |
| MODÈLE | statique |
| ADAPTÉ À UNE TENSION CONSTANTE | Oui |
| CONVIENT POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR | Non |
| ADAPTÉ À UNE TENSION CONTINUE (CÔTÉ PRIMAIRE) | Non |
| ADAPTÉ À UN COURANT CONSTANT | Non |
| BOÎTIER | Boîtier en plastique |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| NO ELDAS | 919000039 |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C | 0-40 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 50 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 31 |
| Ausgangsstrom in A | |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 | - |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 | - |