



Robustes Design mit Flexibilität und Leistung

Novella



Novella ist eine vielseitige und robuste Beleuchtungslösung für industrielle und kommerzielle Anwendungen. Sie bietet flexible Multipower-Optionen mit einstellbarem Lichtstrom von 720 bis 1.550 lm (Version mit 220 mm) bzw. 1.025 bis 2.800 lm (Version mit 300 mm) sowie zwei CCT-Einstellungen (3000K und 4000K) über integrierte DIP-Schalter. Die Leuchte zeichnet sich durch eine beeindruckende Lichteffizienz von bis zu 147 lm/W aus, mit einem Farbwiedergabeindex von CRI>80 und einer langen Lebensdauer von 100.000 Stunden.

Sie ist für Langlebigkeit konzipiert und verfügt über eine IK10- und IP66-Zertifizierung. Optional sind Notbeleuchtungs- und Mikrowellensensor-Kits für Flure erhältlich. Die Installation ist einfach, unter anderem durch die Möglichkeit des Anschlusses an eine BESA-Dose. Erhältlich in elegantem Jet Black oder Traffic White ist Novella ideal für vielseitige, leistungsstarke Außenbeleuchtungsanwendungen

Novella IP66 220mm



PRO

Eigenschaften

- Eine Reihe von LED-Anbauleuchten mit 220 mm Durchmesser, vandalismussicher, perfekt für Innen- und Außenbereiche, einschließlich Wohn- und Gewerbeeingängen sowie Fluren
- Robustes Design erfüllt die Anforderungen der IK10-Klassifizierung
- Erhältlich in Standard- und eigenständigen Sensor-Dimmversionen mit Korridorfunktion
- Die Sensor-Dimmversion bietet eine Vielzahl von Einstellungen (einschließlich Korridorfunktion) zur Optimierung von Tageslichtnutzung und Energieverbrauch
- Hochleistung: liefert bis zu 1.550 lm und bis zu 138 lm/W (Gesamtsystemeffizienz)
- Integrierter Schalter ermöglicht die Auswahl zwischen Farbtemperaturen warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K)
- Einfache Auswahl zwischen 3 verschiedenen Lichtstromstufen über integrierte DIP-Schalter
- Optionales Korridorsensor-Kit und Notlicht-Kit
- Lebensdauer: 62.000 Stunden bei 80 % der ursprünglichen Lichtleistung (L80B20)
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß
- Loop-in-Loop-out (LILO)-Funktion für die nicht dimmbare Version


Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Leuchtenfarbe	Leuchtenfarbe (RAL)	Farbtemperatur (K)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Stromverbrauch (W)	Lichteffizienz (lm/W)	Leuchendurchmesser (mm)	Leuchtenhöhe (mm)
Nicht dimmbar									
0040050	Novella IP66 720-1525lm 830/840 Black	Jet Black	RAL9005	3000K / 4000K	720 - 1,525	5.8 - 12	119 - 134	220	65
0040150	Novella IP66 740-1550lm 830/840 White	Traffic White	RAL9016	3000K / 4000K	740 - 1,550	5.8 - 12	121 - 138	220	65
Mikrowellen Korridor Sensor									
0040052	Novella IP66 720-1525lm 830/840 MW Black	Jet Black	RAL9005	3000K / 4000K	720 - 1,525	6.1 - 12.3	116 - 128	220	65
0040152	Novella IP66 740-1550lm 830/840 MW White	Traffic White	RAL9016	3000K / 4000K	740 - 1,550	6.1 - 12.3	118 - 131	220	65
DALI									
0040054	Novella IP66 1600/1725lm 830/840 DALI Black	Jet Black	RAL9005	3000K / 4000K	1,600 / 1,725	13.5	119 / 128	220	65
0040154	Novella IP66 1625/1750lm 830/840 DALI White	Traffic White	RAL9016	3000K / 4000K	1,625 / 1,750	13.5	120 / 130	220	65


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Leuchtenfarbe	Leuchtenfarbe (RAL)
Accessories			
0040056	Novella IP66 Kleiner Trim Ring Schwarz	Jet Black	RAL9005
0040057	Novella IP66 Kleiner Trim Ring Weiß	Traffic White	RAL9016
0040065	Novella IP66 EM3 KIT für Small		
0040064	Novella IP66 MW Korridor Sensor KIT		



Fotometrische Daten



Abmessungen (mm)



Novella IP66 300mm



Eigenschaften

- Eine Reihe von LED-Anbauleuchten mit 300 mm Durchmesser, vandalismussicher, perfekt für Innen- und Außenbereiche, einschließlich Wohn- und Gewerbeeingängen sowie Fluren
- Robustes Design erfüllt die Anforderungen der IK10-Klassifizierung
- Hochleistung: liefert bis zu 2.800 lm und bis zu 147 lm/W (Gesamtsystemeffizienz)
- Eine einzigartige Funktion ermöglicht die Auswahl des Lichtstroms per Schalter: Wählen Sie das gewünschte Lichtniveau und stellen Sie es während der Installation ein
- Integrierter Schalter ermöglicht die Auswahl zwischen warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K) Farbtemperaturen
- Nicht dimmbar, DALI- oder Mikrowellen-Korridorversionen
- Optionales Korridorsensor-Kit und Notlicht-Kit
- Lebensdauer: 62.000 Stunden bei 80% der ursprünglichen Lichtleistung (L80B20)
- Blendschutz-Zubehör (Eyelid) erhältlich
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß


Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Leuchtenfarbe	Leuchtenfarbe (RAL)	Farbtemperatur (K)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Stromverbrauch (W)	Lichteffizienz (lm/W)	Leuchendurchmesser (mm)	Leuchtenhöhe (mm)
Nicht dimmbar									
0040051	Novella IP66 1025-2750lm 830/840 Black	Jet Black	RAL9005	3000K / 4000K	1,025 - 2,750	7.8 - 20	126 - 144	300	65
0040151	Novella IP66 1050-2800lm 830/840 White	Traffic White	RAL9016	3000K / 4000K	1,050 - 2,800	7.8 - 20	128 - 147	300	65
Mikrowellen Korridor Sensor									
0040053	Novella IP66 1025-2750lm 830/840 MW Black	Jet Black	RAL9005	3000K / 4000K	1,025 - 2,750	8.1 - 20.3	124 - 139	300	65
0040153	Novella IP66 1050-2800lm 830/840 MW White	Traffic White	RAL9016	3000K / 4000K	1,050 - 2,800	8.1 - 20.3	126 - 142	300	65
DALI									
0040055	Novella IP66 2575/2800lm 830/840 DALI Black	Jet Black	RAL9005	3000K / 4000K	2,575 / 2,800	20	129 / 140	300	65
0040155	Novella IP66 2600/2850lm 830/840 DALI White	Traffic White	RAL9016	3000K / 4000K	2,600 / 2,850	20	130 / 143	300	65


Art. nr.	Artikelbezeichnung	Leuchtenfarbe	Leuchtenfarbe (RAL)
Zubehör			
0040062	Novella IP66 Großer Blendschutz Schwarz	Jet Black	RAL9005
0040063	Novella IP66 Großer Blendschutz Weiß	Traffic White	RAL9016
0040058	Novella IP66 Großer Trim Ring Schwarz	Jet Black	RAL9005
0040059	Novella IP66 Großer Trim Ring Weiß	Traffic White	RAL9016
0040066	Novella IP66 EM3 KIT für Large		
0040064	Novella IP66 MW Korridor Sensor KIT		



Fotometrischen Daten



Abmessungen (mm)



SYLVANIA



Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der technischen Angaben in dieser Veröffentlichung sicherzustellen, ändern sich Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Informationen sollten daher bei Feilo Sylvania International Group Kft. überprüft werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft., Oktober 2025

sylvania-group.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen