




## WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML IP66

L'apparecchio WATERPROOF a prova di umidità offre soluzioni illuminotecniche ad alta efficienza energetica in tre classi di prestazione, con fino a 180 lm/W, IP66, IK08 e una durata di vita fino a 100.000 ore. Grazie all'apertura della calotta senza attrezzi e al cablaggio passante integrato, l'installazione è particolarmente rapida. In opzione con DALI e sensore - ideale per l'industria, i magazzini o i parcheggi sotterranei.



## DATI TECNICI

Articolo	1010834
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	67
Numero di apparecchi a LS C16A	112
Livello di corrente di spunto	9.4 A
Durata della corrente di spunto	192 µs
Lumen	1619 / 2873 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1

## Sorgente Luminosa



<b>Lunghezza</b>	60 cm
<b>Larghezza</b>	8.3 cm
<b>Altezza</b>	8.2 cm
<b>Peso netto</b>	0.8 kg
<b>Peso lordo</b>	0.89 kg