



NUMINOS® L CL

DALI, Deckenaufbauleuchte, 4000 K, 19 Watt, DALI, 60°, matt weiß / matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® CL, DALI LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Deckenaufbauleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 2600 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 136.84 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 4000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004600
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI,Touch
Anzahl Durchverdrahtung	94
Primäre Nennspannung	200-240AC50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	94
Anzahl Leuchten an LS C16A	94
Höhe Einschaltstrom	2.75 A
Dauer Einschaltstrom	190 µs
Lumen	2600 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °

Lichtquelle

1411588		Farbe	matt weiss/matt schwarz
		CRI	90
		Lebensdauer	50000 h
		Risk Group	1
		Länge	21.3 cm
		Höhe	18 cm
		Durchmesser	10 cm
		Nettogewicht	1.202 kg
		Bruttogewicht	1.522 kg
		BIG WHITE Seite	341