

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Flex COB 5M TW + RC

COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL | Strisce COB decorative con cambio CCT, effetto luminoso omogeneo e telecomando



Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione indiretta

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione omogenea grazie al LED COB

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Dimmerabile
- Temperatura colore regolabile in continuo tramite telecomando da 2700 K a 6500 K
- Strisce LED flessibili e pieghevoli



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	35,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	165,000 mA
Corrente di innesco	40 mA
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 70 %
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1700 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1700 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
Temperatura di colore	2700...6500 K
Reference control setting of contained light source (Kelvin)	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcM
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	170 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	5000,00 mm
Larghezza	10,00 mm
Altezza	1,80 mm
Peso prodotto	250,00 g

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Giallo
Colore della struttura	Giallo
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...80 °C
Tipo di collegamento	Presca tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERY

Battery size [GMS]	CR2025
--------------------	--------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Telecomando e batteria inclusa
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati

User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854095221	Astuccio 1	65 mm x 140 mm x 141 mm	292.00 g	1.28 dm ³
4099854095238	Cartone di spedizione 8	306 mm x 282 mm x 173 mm	2734.00 g	14.93 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.