

ARTICLE NO. 5225

DOTLUX Cadre d'encastrement Eco pour panneau LED 1195x295mm pour plafond sec kit



page de l'article

- Cadre d'encastrement pour panneaux LED de 1195 mm dans les plafonds secs.
- Cadre fabriqué d'une seule pièce.
- Fixation par 4 clips à ressort
- Ouverture de montage : 1217 x 315 x 41 mm
- Convient aux plafonds secs ou aux plafonds en bois de 12,5 à 25 mm d'épaisseur

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbauehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	339
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	1239
POIDS EN KG	1.02	GARANTIE EN ANNéES	5
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		APPLICATION	Pour plafond à dalles
		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Dimensions		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	-
Longueur: 1239mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Largeur: 339mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
Hauteur: 41mm		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941919339
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	339
		ABMESSUNGEN HöHE MM	41
		HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	41